

Topsealmachine 'DeLux'

Messcherpe sealmachine!

U geeft uw heerlijke producten het liefst mee in een mooi vormgegeven schaalpje, maar dat is niet altijd rechthoekig. Het is dus voor u van belang dat uw sealmachine de folie ook perfect langs de randen afsnijdt. Dan hebben wij goed nieuws! De nieuwste loot aan de stam is onze topsealmachine 'DeLux', met automatische foliedoorvoer en contourmes!

Gemak dient de mens

Nog nooit was het zo gemakkelijk om 'constante topkwaliteit' te bereiken bij het sealen. Onze 'DeLux' barst van de slimigheden om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo zijn er de automatische foliedoorvoer, het goed leesbare Touchscreen en de snel verwisselbare mallen. En wat dacht u van een geheugen voor temperatuur en folielengte, gekoppeld aan elke specifieke mal? Kortom: deze machine staat garant voor een prachtig constant resultaat.



Gebruik: laag/gemiddeld

Gebruik: gemiddeld



Gebruik hoog

11 goede redenen

1. Feilloos contourmes, leverbaar in elke vorm (240 x 190 mm maximaal)
2. Automatische foliedoorvoer, inclusief afgesneden folierestanten
3. Siliconenprofiel op de ondermal voor optimale drukverdeling
4. Bij elke mal de juiste folielengte en temperatuur, voor een zeer constante sealkwaliteit
5. Geen perslucht nodig
6. Grote sluitkracht dankzij stevige veren en uniek curvesysteem
7. Snel wisselbare boven- en ondermallen
8. Verwerkt iedere schaal die geschikt is voor topsealen, ongeacht het merk
9. Gemakkelijk schoon te houden dankzij gestroomlijnde behuizing
10. Compact en roestvrij tafelformaat
11. 24 maanden garantie + technische ondersteuning

Technische specificaties

Vermogen:	1 kW
Spanning:	220 / 240 Volt - 50 Hz - ~
Stroom:	4,3 ampère
Foliebreedte:	240 mm maximaal
Folierol diameter:	Ø 250 mm maximaal
Werktemperatuur:	Ø 76 mm
Schaalformaat:	240 x 190 x 80 cm
Afmetingen open (l x b x h):	50 x 34 x 57 cm
Afmetingen dicht (l x b x h):	64 x 45 x 70 cm
Verzendgewicht	40 Kg



Direct bestellen? ▶