

Topsealmachine 'Standard'

Eenvoud en bedieningsgemak

Kunststof en aluminium schalen worden eenvoudig en doeltreffend geseald met deze succesvolle topsealmachine. In combinatie met hittebestendige folie sluit u de verschillende compartimenten van de tray perfect af. Maar de 'Standard' heeft nog meer te bieden:

- dankzij de verwisselbare inleggingen kunt u verschillende soorten schalen sealen.
- de verwarmde sealplaat is dankzij een antiaanbaklaag gemakkelijk schoon te houden.
- door het speciale sluitmechanisme wordt met een lichte bediening een grote sluitdruk verkregen. De machine is hierdoor snel en gemakkelijk te bedienen.
- perfecte topsealmachine voor gemiddeld tot hoog gebruik.
- technische ondersteuning via onze servicelijn.



Gebruik: laag/gemiddeld

 **Gebruik gemiddeld**

Gebruik: hoog

Kwaliteit en Service

De topsealmachine 'Standaard' is een Nederlands kwaliteitsproduct. Om dit te onderstrepen geven we niet 12, maar zelfs **24 maanden garantie**. Bovendien kunt u gebruik maken van onze **24/7 servicelijn**!

Adapterplaat

Voor de types standaard en standaard plus, dient u nog zo genaamde adapterplaten aan te schaffen. Deze adapterplaat wordt op het onderframe geplaatst. Hierin plaatst u vervolgens het gewenste sealraam. Maximale afmeting van de tray: 227 mm.

Sealraam

De sealramen van TopsealDirect.NL zijn voorzien van siliconensnoer, wat niet alleen zorgt voor juiste ondersteuning, maar ook een isolerende werking heeft. Voor elk type schaal is een ander sealraam beschikbaar. Een overzicht vindt u op onze website. Inleggingen zijn eenvoudig te wisselen.

Extra optie: opzetstukken

De maximale diameter van een folierol voor een standaard machine is \varnothing 175 mm. Om gebruik te kunnen maken van rollen met grotere diameters (tot \varnothing 210 mm), dient een opzetstuk gemonteerd te worden. Het is noodzakelijk dit vooraf, bij het bestellen van uw machine, op te geven.

Extra optie: Naaldrol

Standaard wordt de machine met een gladde drukrol geleverd. Indien gewenst, kan de machine geleverd worden met een drukrol, welke is voorzien van naalden. Deze zorgen ervoor dat de sluitfolie geperforeerd wordt.

Technische specificaties

Vermogen:	1,6 kW
Spanning:	220 / 240 V - 50Hz - ~
Stroom:	7,25 ampère
Foliebreedte:	290 mm maximaal
Folierol diameter:	\varnothing 175 / \varnothing 210 mm maximaal
Werktemperatuur:	\varnothing 76 mm
Schaalformaat:	100-200°C (instelbaar)
Afmetingen open (l x b x h):	geopend, 50 x 40 x 51 cm
Afmetingen dicht (l x b x h):	gesloten, 60 x 40 x 20 cm
Verzendgewicht	25 Kg



Direct bestellen? 